


## Ribaltabile posteriore in alluminio



*New*  
MODEL

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 703	Alluminio liscio	1890x1830 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 300 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 4 mm

Controtelaio in acciaio zincato

Sponda anteriore in alluminio da 300 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato

Sponde laterali da 300 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate

Sponda posteriore da 300 mm in alluminio anodizzato

Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (2+2)

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Traversa para incastro e predisposizione traino omologata

Luci secondo normative

\* Senza ruota di scorta, con kit di gonfiaggio



NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.

TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.

Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.