

# EURO 6e

EMPATTEMENT 3125 mm

## Benne arrière aluminium



Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 026 703 - 01	Aluminium lisse	1890x1830 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 300 mm à double ouverture et déverrouillage automatique

Structure du plancher de chargement en aluminium tôle unique ép. 4 mm

Faux-châssis en acier zingué

Face avant en aluminium de 300 mm avec porte échelle en aluminium peint et tôle grillagée de protection en aluminium peint

Ridelles latérales de 300 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture intégrées

Ridelle arrière de 300 mm en aluminium anodisé

Montants AR amovible avec poignées d'ouverture intégrées

Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (2+2)

Garde-boue en thermoplastique

Coffre à outils

Groupe électropompe avec boîtier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore

Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité

Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée

Éclairages conformes au code



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes. TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA. Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.



# EURO 6e

EMPATTEMENT 3125 mm

## Plateau fixe en aluminium



Référence	Ridelles	Dimensions Extérieures
M 155 009 018 - 01	Aluminium lisse	1920x1830 mm

Ridelles latérales et arrière en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm

Faux-châssis en aluminium

Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec charnières et poignées d'ouverture zingué

Ridelle arrière de 300 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué

Prédisposition pour porte échelle arrière en aluminium

Anneaux d'arrimage encaissés sur bordure du plancher (2+2)

Garde-boue en thermoplastique

Coffre à outils

Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée

Éclairages conformes au code



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes. TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA. Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.