











Ribaltabile trilaterale in acciaio con gru Palfinger PK4200 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 023 415 - M30	Acciaio grecato	3800x2300 mm

Sponde laterali in acciaio grecato da 500 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio grecato da 500 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 4mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 500 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 500 mm in acciaio grecato

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Anelli tendifune incassati su pianale (4+4)

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Barre paracicli omologate

Estintore a polvere 2 KGS

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola

di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci e tabelle secondo normative

Fornitura e Montaggio di gru Palfinger PK4200 B (3 estensioni idrauliche)