











Ribaltabile posteriore in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

| Codice del Modello | Sponde | Dimensioni Esterne |
|---------------------|------------------|--------------------|
| M 155 026 502 - M21 | Alluminio liscio | 2600x1950 mm |

Sponde laterali in alluminio anodizzato 350 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe H. 30 mm

Controtelaio in acciaio zincato

Sponda anteriore in alluminio da 400 mm con portapali in acciaio zincato e lamiera forata riparo cabina in alluminio

Sponde laterali da 350 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate

Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato

Piantoni posteriori estraibili

Parafanghi in termoplastica

Cassetta porta attrezzi

Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di

Luci secondo normative

sicurezza

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)