













Ribaltabile trilaterale in acciaio elettrico con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 020 404E - M21	Acciaio grecato	3100x1950 mm

Sponde laterali in acciaio da 400 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in acciaio da 400 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio S355JR sp. 3mm

Controtelaio in acciaio con sfere orizzontali

Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina

Sponde laterali e posteriore da 400 mm disponibili in acciaio

Piantoni anteriori e posteriori avvitati e smontabili con maniglie di apertura integrate

Portapali posteriore estraibile

Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti

Parafanghi in termoplastica

Cassetta portattrezzi

Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico

Cilindro telescopico zincato e cromato resistente all'usura agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza

Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri

Luci secondo normative.

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.